

Accessoires

Attention :
avant utilisation, lisez
attentivement la fiche de
données de sécurité sur :
www.safety-welding.com

Support magnétique torche TIG

W 000 010 803



2004-982



2006-528



TIG POINT

Affûtage chimique
des électrodes tungstène.

W 000 011 101



2002-002

TIG-SHARP - Affûteuse d'électrodes tungstène

Affûtage longitudinal, angle précis et symétrique.
Valise individuelle comprenant :

- l'appareil d'affûtage,
- une équerre pour le blocage en position fixe sur établi,
- une tête bleue standard pour les électrodes Ø 1,6/2,0/2,4/3,2 mm,
- une buse d'aspiration connectable sur un système d'aspiration pour l'extraction des poussières de tungstène,
- un porte-électrode, les outils de montage/démontage.

W 000 011 035



Caractéristiques techniques :

- Tension d'alimentation : 220 V
 - Fréquence : 50 - 60 Hz
 - Puissance : 400 W
 - Ampérage : 1.8 A
 - Vitesse de rotation : 30 000 tr/min
 - Poids : 1,85 kg
- Conforme aux normes CE.

Options :

- tête rouge optionnelle (pour les électrodes Ø 1,0/4,0/4,8/6,0) W 000 011 037
- tête bleue de rechange W 000 011 038
- kit rechange (porte disque et fixations) W 000 011 124
- disque diamant de rechange W 000 011 036 (double face)



2563-001