

AVISO

Votre partenaire soudage en atelier comme sur chantier.

Des installations performantes, robustes et simples.

Amorçage H.F. en TIG et hautes performances en électrodes enrobées.

Thyristor

Garantie
3
ans

3 AVISO 250 DC

Plus produit :

- Affichage digital,
- Cycle simple de soudage,
- Procédé : TIG DC et EE,
- Mode 2T, 4T, point,
- Commande à distance manuelle,
- Pédale de commande à distance.



2006-487

Pour commander :

- Version poste nu : **W 000 263 713**
- Version package comprenant :
 - générateur avec torche PROTIG 30 RLS - 5 m,
 - détendeur-débitmètre,
 - boîte de maintenance torche.**0389-0443 W 000 305 067**
- Options et compléments
 - Support de bouteille **W 000 305 063**
 - Commande à distance **0389-0310 W 000 305 059**
 - Pédale **0389-0311 W 000 305 060**

4 AVISO 350 DC / W DC

Plus produit :

- Affichage digital,
- Cycle simple de soudage,
- Procédé : TIG DC et EE,
- Mode 2T, 4T, point,
- Commande à distance manuelle,
- Pédale de commande à distance.



2006-492

Pour commander :

- Version poste nu : **W 000 263 714**
- Version package comprenant :
 - générateur avec torche PROTIG 40 RLS - 8 m,
 - détendeur-débitmètre,
 - boîte de maintenance torche.**0389-0453 W 000 305 068**
- Options et compléments
 - Support de bouteille **W 000 305 063**
 - Commande à distance **0389-0310 W 000 305 059**
 - Pédale **0389-0311 W 000 305 060**
 - Groupe de refroidissement **0412-6065 W 000 305 027**

	3 AVISO 250	4 AVISO 350 (W)
Alimentation primaire	230 - 400 V tri	
Puissance absorbée maxi	14 KVA	24,9 KVA
Tension à vide	97 V	103 V
Courant de soudage	7 à 250 A	5 à 350 A
Facteur de marche (cycle de 10 min à 40°C)	35%	250 A
	60%	180 A
	100%	140 A
Connectique torche TIG	S	
Connectique ARC	13 mm	
Dimensions (L x l x h)	460 x 650 x 720 mm	990 x 660 x 990 mm
Poids	104 kg	159 kg (air) - 177 kg (eau)
Indice de protection	IP 23 S	
Classe de protection	H	
Normes	EN 60974-1 / EN 60974-10	