










# ergé et lattes céramiques

## Feuillard aluminium

Référence	Dimensions (mm)	Diagramme 3D	Application	Conditionnement
<b>KERALINE TA1 - 6 mm</b> W 000 010 391				600 mm / pièce 10 pièces par sac (6 mètres) 6 sacs/carton (36 mètres)
<b>KERALINE TA2 - 9 mm</b> W 000 010 392				
<b>KERALINE TA3 - 13 mm</b> W 000 010 393				
<b>KERALINE TF1 - 6 mm</b> W 000 010 394				600 mm / pièce 10 pièces par sac (6 mètres) 6 sacs/carton (36 mètres)
<b>KERALINE TF2 - 9 mm</b> W 000 010 395				
<b>KERALINE TF3 - 13 mm</b> W 000 010 396				
<b>KERALINE TR1 - 6 mm</b> W 000 010 397				600 mm / pièce 50 pièces par sac (30 mètres) 5 sacs/carton (150 mètres)
<b>KERALINE TR2 - 7 mm</b> W 000 010 398				
<b>KERALINE TR3 - 8 mm</b> W 000 010 399				600 mm / pièce 20 pièces par sac (12 mètres) 8 sacs/carton (96 mètres)
<b>KERALINE TR4 - 9 mm</b> W 000 010 400				
<b>KERALINE TR5 - 12 mm</b> W 000 010 401				600 mm / pièce 20 pièces par sac (12 mètres) 7 sacs/carton (84 mètres)
<b>KERALINE TR6 - 15 mm</b> W 000 010 402				

## Support métallique

Référence	Dimensions (mm)	Diagramme 3D	Application	Conditionnement
<b>KERALINE TM1 - 13 mm</b> W 000 010 403				600 mm / pièce 10 pièces par sac (6 mètres) 7 sacs/carton (42 mètres)
<b>KERALINE TM2 - 18 mm</b> W 000 010 404				600 mm / pièce 9 pièces par sac (5,4 mètres) 5 sacs/carton (27 mètres)