

# Onduleurs courant continu DC

Les PRESTO sont conçus pour être utilisés dans des conditions extrêmes. Ils assurent une grande fiabilité et un facteur de marche important.

3 PRESTO 140 G		
Alimentation primaire	230 V Monophasé	
Consommation maxi	28 A	
Tension à vide	85 V	
Courant de soudage	5 - 140 A	
Facteur de marche (cycle 10 min à 40°C)	35%	140 A
	60%	120 A
	100%	100 A
Diamètre d'électrode	de 1,6 à 3,2 mm	
Type de connecteur	9 mm	
Dimensions	170 x 415 x 315 mm	
Poids	8 kg	
Indice de protection	IP 23	
Classe d'isolation	H	
Normes	EN 60974-1 / EN 60974-10	

**3 PRESTO 140 G**  
*Plus produit :*

- Concept "chantier",
- Hot Start et anti-collage intégrés,
- Compatible groupe électrogène,
- Fonctionne avec grandes longueurs de câble,
- Soude tous types d'électrodes.

**Pour commander :**

- Version poste nu : **W 000 263 677**
- Version package\* : **W 000 265 030**
- Version FURIOUS : **W 000 265 026**

**Compatible groupe électrogène**

**Existe en version FURIOUS**

**Options et compléments**

- Kit arc **W 000 260 683**
- Torche TIG à robinet 0420-4011 **W 000 306 025**



2004-531 2006-852

Garantie  
**2**  
ans

**4 PRESTO 160 G**  
*Plus produit :*

- Concept "chantier",
- Hot Start et anti-collage intégrés,
- Compatible groupe électrogène,
- Fonctionne avec grandes longueurs de câble,
- Soude tous types d'électrodes.

**Pour commander :**

- Version poste nu : **W 000 263 678**
- Version package\* : **W 000 265 031**
- Version FURIOUS : **W 000 265 027**

**Compatible groupe électrogène**

**Existe en version FURIOUS**

**Options et compléments**

- Kit arc **W 000 260 683**
- Torche TIG à robinet 0420-4011 **W 000 306 025**



2006-856

\* Les versions packages sont équipées des kits accessoires décrits en page 1-11.

# OFFRE PRESTO "FURIOUS"

## PRESTO 140G / 160G / 170 VRD / 190 GC FURIOUS



### +Valise chantier

- Incassable,
- Indéformable,
- Insubmersible,
- Imputrescible,
- Inaltérable.

Poste de soudage avec câble de masse équipé et pince porte électrodes

#### 4 PRESTO 160 G


#### 5 PRESTO 170 VRD

#### 6 PRESTO 190 GC

#### 7 PRESTO 220 GC

4 PRESTO 160 G	5 PRESTO 170 VRD	6 PRESTO 190 GC	7 PRESTO 220 GC
	230 V Monophasé		400 V Triphasé
34 A	34 A	30 A	14 A
85 V	108 V	86 V	105 V
5 - 160 A	5 - 160 A	5 - 160 A	5 - 220 A
160 A (à 30%)	160 A (à 30%)	--	220 A
120 A	130 A	160 A	190 A
100 A	100 A	130 A	150 A
de 1,6 à 3,2 mm	de 1,6 à 3,2 mm	de 1,6 à 4,0 mm en mode "intensif"	de 1,6 à 5,0 mm
9 mm	13 mm	13 mm	13 mm
170 x 415 x 315 mm	190 x 335 465 mm	190 x 335 465 mm	250 x 470 x 450 mm
8 kg	8 kg	10 kg	19 kg
IP 23			
H			
EN 60974-1 / EN 60974-10			

5



Compatible groupe électrogène

#### PRESTO 170 VRD

Plus produit :

- Concept "chantier",
- Hot Start et anti-collage intégrés,
- Compatible groupe électrogène,
- Mode EE / TIG DC / PAC System,
- Hot-start et dynamisme d'arc réglable,
- Soude tous types d'électrodes, cellulosique inclu,
- Option TIG : torche à valve,
- En TIG, possibilité de régler la montée et l'évanouissement d'arc.

Existe en version **FURIOUS**



2007-237

Pour commander :

- Version poste nu : **W 000 263 849**
- Version FURIOUS : **W 000 268 697**

Options et compléments

- Kit arc **W 000 260 684**
- Torche TIG à robinet **0420-4011 W 000 306 026**

Garantie **2** ans

6



Compatible groupe électrogène

#### PRESTO 190 GC

Plus produit :

- Concept "chantier",
- Hot Start et anti-collage intégrés,
- Compatible groupe électrogène,
- Mode EE / TIG DC / PAC System,
- Dynamisme d'arc réglable,
- Soude tous types d'électrodes.

Existe en version **FURIOUS**



2007-240


Pour commander :

- Version poste nu : **W 000 263 679**
- Version package\* : **W 000 242 379**
- Version FURIOUS : **W 000 268 698**

Options et compléments

- Kit arc **W 000 260 684**
- Commande à distance - ARC **W 000 242 069**
- Torche TIG à robinet **0421-0011 W 000 306 026**

7



Compatible groupe électrogène

#### PRESTO 220 GC

Plus produit :

- Concept "chantier",
- Hot Start et anti-collage intégrés,
- Affichage digital,
- Mode EE / TIG PAC System,
- Dynamisme d'arc réglable,
- Soude tous types d'électrodes,
- Prise de commande à distance,
- Option TIG : torche à valve,
- En TIG, possibilité de régler la montée et l'évanouissement d'arc,
- Possibilité de modifier la valeur de "Hot Start" (en %) et de l'Arc Force.



2006-915

Pour commander :

- Version poste nu : **W 000 263 680**
- Version package\* : **W 000 242 380**

Options et compléments

- Kit arc **W 000 011 139**
- Commande à distance - ARC **W 000 242 069**
- Torche TIG à robinet **0421-0011 W 000 306 026**



0008-018

\* Les versions packages sont équipées des kits accessoires décrits en page 1-11.

Ancienne réf. Nouvelle réf.