

Redresseurs courant continu DC

Les RODARC DC et SAFEX sont conçus pour les applications rigoureuses en atelier comme sur chantier. Ils offrent un soudage ultra performant pour toutes les électrodes enrobées.

	4 RODARC 250 DC	5 RODARC 400 DC	6 RODARC 450 DC	7 SAFEX C2
Alimentation primaire	230 V / 400 V Triphasé			220 V / 380 V Triphasé
Consommation maxi	36 A / 28 A	57 A / 33 A	78 A / 45 A	52 A / 30,5 A
Tension à vide	62 V / 66 V	63 V / 70 V	63 V / 70 V	66 V
Courant de soudage	45 - 220 A	50 - 325 A	60 - 400 A	20 - 300 A
Facteur de marche (cycle 10 min à 40°C)	35%	220 A	325 A	400 A (à 45%)
	60%	170 A	250 A	300 A (à 45%)
	100%	130 A	190 A	270 A
Diamètre d'électrode	de 2,0 à 4,0 mm	de 2,5 à 5,0 mm	de 2,5 à 6,3 mm	de 1,6 à 6,3 mm
Type de connecteur	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Dimensions	450 x 620 x 890 mm	560 x 730 x 1 080 mm	560 x 730 x 1 080 mm	900 x 600 x 710 mm
Poids	57 kg	107 kg	123 kg	235 kg
Indice de protection	IP 23			
Classe d'isolation	H			
Normes	EN 60974-1 / EN 60974-10			EN 60974-1


4 RODARC 250 DC 2007-087

Pour commander :

- Version poste nu : **W 000 263 690**
- Version package* : **W 000 242 376**

Options et compléments

- Kit arc **W 000 011 139**
- Coffret TIG M 200 **0375-0016 W 000 305 050**
- DEVIDARC MIG/MAG **9160-0186 W 000 305 090**
- Kit eau DEVIDARC **9160-9306 W 000 305 001**



Plus produit :

- Robuste,
- Ventilé,
- Bi-tension,
- Système de brancard.

5 RODARC 400 DC 2006-870

Pour commander :

- Version poste nu : **W 000 263 694**
- Version package* : **W 000 242 377**

Options et compléments

- Kit arc **W 000 260 681**
- Coffret TIG M 200 **0375-0016 W 000 305 050**
- DEVIDARC MIG/MAG **9160-0186 W 000 305 090**
- Kit eau DEVIDARC **9160-9306 W 000 305 001**



Plus produit :

- Robuste,
- Ventilé,
- Bi-tension,
- Système de brancard.



6 RODARC 450 DC 2006-900

Pour commander :

- Version poste nu : **W 000 263 699**
- Version package* : **W 000 242 378**

Options et compléments

- Kit arc **W 000 260 682**
- Coffret TIG M 200 **0375-0016 W 000 305 050**
- DEVIDARC MIG/MAG **9160-0186 W 000 305 090**
- Kit eau DEVIDARC **9160-9306 W 000 305 001**



Plus produit :

- Robuste,
- Ventilé,
- Bi-tension,
- Système de brancard.


7 SAFEX C2 2007-089

Pour commander :

- Version poste nu : **W 000 263 702**

Options et compléments

- Kit arc **W 000 260 682**
- Coffret TIG M 200 **0375-0016 W 000 305 050**
- DEVIDARC MIG/MAG **9160-0186 W 000 305 090**
- Kit eau DEVIDARC **9160-9306 W 000 305 001**



Plus produit :

- Spécialiste des conditions d'utilisation difficiles,
- Réglage électrique de l'intensité,
- Diamètres d'électrodes possibles de 1,6 à 6,3 mm.

Ancienne réf. **Nouvelle réf.**

* Les versions packages sont équipées de kits accessoires décrits en page 1-11.