

Onduleurs courant continu DC

SAXO, les poids "plume" ou la solution soudage prête à l'emploi pour les services entretien et réparation et les travaux occasionnels de soudage.

	1 SAXO 1300 PACK	2 SAXO 1500
Alimentation primaire	230 V Monophasé	
Consommation maxi	26 A	31 A
Tension à vide	82 V	85 V
Courant de soudage	5 - 125 A	5 - 150 A
Facteur de marche (cycle 10 min à 40°C)	35% 60% 100%	125 A (à 15%) 80 A 60 A
Diamètre d'électrode	de 1,6 à 3,2 mm	de 1,6 à 4,0 mm
Type de connecteur	9 mm	9 mm
Dimensions	300 x 110 x 190 mm	365 x 145 x 230 mm
Poids	3,8 kg	7 kg
Indice de protection	IP 23	
Classe d'isolation	H	
Normes	EN 60974-1 / EN 60974-10	

1

SAXO 1300 Pack
Plus produit :

- Poids plume,
- Concept "maintenance",
- Hot Start et anti-collage intégrés,
- Livré "prêt à l'emploi",
- Soude tous types d'électrodes.

Pour commander :

Livré prêt à l'emploi comprenant :

- le poste et son câble primaire,
- le câble de soudage avec pince porte-électrode,
- le câble de masse avec prise de masse croco,
- un masque,
- un marteau-brosse,
- un mini-étui d'électrodes Ø 2,5 mm,
- une valise de regroupement.

W 000 260 985



2006-804

2

SAXO 1500
Plus produit :

- Concept "maintenance",
- Hot Start et anti-collage intégrés,
- Livré "prêt à l'emploi",
- Soude tous types d'électrodes.

Pour commander :

Livré prêt à l'emploi comprenant :

- le poste et son câble primaire,
- un câble de masse avec prise de masse croco,
- le câble de soudage avec pince porte-électrode,
- une bandoulière.

W 000 263 585



2006-601

Compatible groupe électrogène

Garantie
2
ans